



Adesivo per quadri bicomponente: ADESIVO PER QUADRI + ATTIVATORE. Colore dopo miscelazione: verde.

Caratteristiche:

- Alta resistenza chimica a inchiostri e detergenti
- Adatto per telai di alluminio, acciaio, legno e ferro galvanizzato
- Asciugamento rapido

Preparazione:

- Mescolare 100 parti (peso) di adesivo con 20 parti (peso) di ATTIVATORE PER ADESIVO PER QUADRI
- Mescolare i due componenti perfettamente e applicare entro 45 min.
- Nel caso di tessuti molto fini (superiori a 100 f/cm) si consiglia l'utilizzo di una piccola quantità di diluente apposito

Applicazione:

- Prima di procedere con l'applicazione assicurarsi che la cornice sia pulita
- Utilizzare un pennello e applicare l'adesivo facendo pressione affinché il prodotto penetri nel tessuto e permetta la fissazione

Asciugamento:

Il tempo di asciugamento dipende direttamente dalla quantità di prodotto applicata e dall'umidità dell'ambiente

A temperatura costante di 20°C il tempo può variare da 7 a 15 min.

La reticolazione completa del prodotto e quindi la resistenza ottimale dello stesso si ottiene dopo 24h.

Pot-life:

L'adesivo miscelato con l'attivatore ha una durata di circa 45-70 min.

Questo tempo è ad ogni modo molto influenzato dalla temperatura ambiente e dalla quantità di prodotto preparato

Diluizione:

Per ridurre la viscosità si raccomanda di utilizzare DILUENTE PER ADESIVO PER QUADRI

Stoccaggio:

La confezione originale sigillata e immagazzinata in ambiente fresco (max. 20-25°C) avrà una durata di :

12 mesi.

Nel caso in cui il prodotto gelifichi a causa di temperature particolarmente rigide, si consiglia di tenere il prodotto a temperature ambiente finché avrà recuperato la consistenza solita.

Il gelo non danneggia il prodotto

NOTE:

Si raccomanda di eseguire sempre test preventivi per valutare l'idoneità del prodotto ad ottenere il risultato desiderato.

I nostri consigli tecnici, siano essi comunicati oralmente o per iscritto o attraverso prove di stampa, corrispondono alla conoscenza attuale della tecnologia e forniscono informazioni circa i prodotti e il loro uso. ENGLER ITALIA non può garantire il risultato finale perché ENGLER ITALIA non esercita controllo su tutti i fattori che possono determinare l'uso e l'applicazione del prodotto presso la sede dell'utilizzatore.

A meno che specificatamente autorizzato per iscritto, ENGLER ITALIA non è responsabile per alcuna perdita o danno derivanti dall'utilizzo non autorizzato del prodotto.

La scelta e il test del prodotto sono esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. Qualora dovesse sorgere un reclamo, la responsabilità sarà limitata al solo valore della merce fornita da ENGLER ITALIA e in ogni caso solo in relazione a danni non causati intenzionalmente o per negligenza.