



Vernice UV 3D per applicazione rotocalco attivabile in atmosfera inerte. Non contiene solventi organici. Combina alle peculiarità di termoformatura una buona resistenza al graffio ed è non-ingiallente. Le sue elevate prestazioni generali la rendono adatta per finitura di mobili, complementi d'arredo e suppellettili.

Caratteristiche chimico-fisiche:

- Aspetto: liquido lattiginoso
- Peso Specifico: 1.030 +/- 0.020
- Residuo secco: 100% +/- 2%
(1h a 105°C)
- Viscosità: 34-42°
(C.Ford n.4 a 20°C)
- 100% esente da VOC
- Resistenza al calore secco ed umido
- Ottima resistenza chimica
- Antibatterica come da ISO 22196

Parametri applicativi:

- Sistema: rullo
- Viscosità: standard, come da fornitura
- Temperatura di applicazione in vasca: 18-25°C
- Velocità di stampa: 8-10 m/min secondo la grammatura applicata

Polimerizzazione:

- Fase1: lampada UV a lunghezza d'onda corta e in atmosfera inerte
- Fase 2: batteria di lampade UV a Hg
Potenza 80-120 W/cm² ad una velocità di 18-25 m/min.

Caratteristiche generali e applicative:

- Termoformabile
- Elevata resistenza al graffio
- Eccellente resistenza agli agenti chimici
- Finitura super opaca (2-4 gloss a 60°)
- Antibatterica

- Non-ingiallente

Materiali:

- Foglia di
- PVC
 - PET

Prodotti disponibili:

AZOTECH (cod. 208302)

Tempo di conservazione a magazzino:

Il tempo di conservazione del prodotto è strettamente legato alle condizioni di stoccaggio. Si raccomanda di immagazzinare il prodotto:

- Nei contenitori originali chiusi, in luogo fresco, asciutto e buio

Alle condizioni di stoccaggio sopra menzionate la durata sarà di:

12 mesi

Imballi:

Fusti: 25 KG
200 KG

NOTE

I nostri consigli tecnici, siano essi comunicati oralmente o per iscritto o attraverso prove di stampa, corrispondono alla conoscenza attuale della tecnologia e forniscono informazioni circa i prodotti e il loro uso. ENGLER ITALIA non può garantire il risultato finale perché ENGLER ITALIA non esercita controllo su tutti i fattori che possono determinare l'uso e l'applicazione del prodotto presso la sede dell'utilizzatore.

A meno che specificatamente autorizzato per iscritto, ENGLER ITALIA non è responsabile per alcuna perdita o danno derivanti dall'utilizzo non autorizzato del prodotto.

La scelta e il test del prodotto sono esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. Qualora dovesse sorgere un reclamo, la responsabilità sarà limitata al solo valore della merce fornita da ENGLER ITALIA e in ogni caso solo in relazione a danni non causati intenzionalmente o per negligenza.