



Adesivo serigrafico a base acqua, riposizionabile ad essiccamento rapido. Adatto per la stampa di carta, cartone e plastiche.

Caratteristiche e materiali:

- Adesivo permanente riposizionabile
- Asciugamento rapido
- Adatto per film plastici di PVC, PET, policarbonato, carta e cartone
- Esente da cromati e metalli pesanti
- Conforme a EN71/3 versione 2019-2021

Preparazione:

ENGLERSTICK è pronto all'uso. Si raccomanda di miscelare prima dell'uso.

Quadri e resa:

Si possono utilizzare quadri da 34-77 f/cm. Indicativamente con quadro da 77 f/cm si possono stampare 24-28 m² per KG di prodotto

Asciugamento e Polimerizzazione:

Essiccazione rapida all'aria

Nota:

Se si vuole utilizzare ENGLERSTICK come collante, procedere all'accoppiamento immediatamente dopo la stampa

Pulizia:

Lavare quadri e attrezzatura con acqua

IMPILAMENTO:

Trattandosi di un adesivo permanente, ENGLERSTICK necessita di essere protetto dopo l'asciugamento con fogli scartino.

Prodotti Disponibili:

ENGLERSTICK Taglio (Cod. 63405): è utilizzato per ridurre la viscosità mantenendo intatte le caratteristiche del prodotto

NOTA:

Si raccomanda di effettuare un test atto a determinare la quantità di ENGLERSTICK necessaria per ottenere l'effetto adesivo richiesto. Si consiglia altresì di far aderire il foglio stampato al supporto di destinazione finale e valutare la forza di strappo necessaria per effettuare il distacco

Tempo di conservazione a magazzino:

Si raccomanda di immagazzinare il prodotto in luogo buio e asciutto:

- Nei contenitori originali chiusi
- A temperatura compresa tra: 15-25°C
- Lontano da fonti di calore e fiamme

Alle condizioni di stoccaggio sopra menzionate la durata sarà di :
12 mesi

Confezioni:

Imballi in plastica da 1 e 5 KG
Su richiesta imballi più grandi disponibili

I nostri consigli tecnici, siano essi comunicati oralmente o per iscritto o attraverso prove di stampa, corrispondono alla conoscenza attuale della tecnologia e forniscono informazioni circa i prodotti e il loro uso. ENGLER ITALIA non può garantire il risultato finale perché ENGLER ITALIA non esercita controllo su tutti i fattori che possono determinare l'uso e l'applicazione del prodotto presso la sede dell'utilizzatore. A meno che specificatamente autorizzato per iscritto, ENGLER ITALIA non è responsabile per alcuna perdita o danno derivanti dall'utilizzo non autorizzato del prodotto.

La scelta e il test del prodotto sono esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. Qualora dovesse sorgere un reclamo, la responsabilità sarà limitata al solo valore della merce fornita da ENGLER ITALIA e in ogni caso solo in relazione a danni non causati intenzionalmente o per negligenza.