



---

Primer a base solvente sviluppato per applicazione su polipropilene, politene, melammina e tutti quei materiali critici che non possono essere sottoposti a trattamenti a fiammatura o a corona

---

**Caratteristiche e materiali :**

- Incrementa in modo eccezionale l'adesione dell'inchiostro stampato
- Rapido asciugamento

**Preparazione:**

Pronto all'uso. Miscelare accuratamente prima dell'uso.

**Applicazione:**

Manuale con un panno oppure con cilindro o tampone

**Asciugamento e Polimerizzazione:**

L'asciugamento avviene a temperatura ambiente in pochi secondi, ca. 5 sec.  
Dopo l'asciugamento sarà possibile procedere con la stampa (generalmente di inchiostri cellulosi o epossidici)

**Pulizia:**

Si raccomanda di pulire gli strumenti di lavoro con appositi solventi lavaggio: 109

**Tempo di conservazione a magazzino:**

Il prodotto è sensibile alle temperature estreme. Conservare nelle confezioni originali e sigillate in luogo fresco e asciutto.

Durata: 12 mesi

**Confezioni:**

Imballi: in metallo da 1 e 5

Su richiesta: latte da 20 o 25 KG

I nostri consigli tecnici, siano essi comunicati oralmente o per iscritto o attraverso prove di stampa, corrispondono alla conoscenza attuale della tecnologia e forniscono informazioni circa i prodotti e il loro uso. ENGLER ITALIA non può garantire il risultato finale perché ENGLER ITALIA non esercita controllo su tutti i fattori che possono determinare l'uso e l'applicazione del prodotto presso la sede dell'utilizzatore.

A meno che specificatamente autorizzato per iscritto, ENGLER ITALIA non è responsabile per alcuna perdita o danno derivanti dall'utilizzo non autorizzato del prodotto.

La scelta del prodotto e il test del prodotto sono esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. Qualora dovesse sorgere un reclamo, la responsabilità sarà limitata al solo valore della merce fornita da ENGLER ITALIA e in ogni caso solo in relazione a danni non causati intenzionalmente o per negligenza.