



---

**Promotore di tintura per coloranti (reattivi—acidi—dispersi)**

---

**Caratteristiche e materiali:**

- Adatto per stampa su fibre naturali e non che possono essere tinte e stampate con i relativi coloranti compatibili
- Assorbe sempre la quantità massima di colorante agevolandone la salita e la fissazione
- Può essere mescolato con polveri e/o paste metalliche, pigmenti perlacei o altri pigmenti. Questo permetterà di ottenere variantature metallizzate o micalizzate

**Preparazione:**

Il prodotto è pronto all'uso.

Se necessario e per ritardare l'asciugamento si consiglia di utilizzare Ritardante 03 (max. 5%)

Se necessario addensare, si consiglia di utilizzare Addensante 516 agitando bene il prodotto

**Quadri:**

Si consiglia di stampare con tessuti a 43 f/cm  
Nel caso di miscela con polveri/pigmenti si consiglia di selezionare la maglia più adatta

**Pulizia:**

Si raccomanda di pulire gli strumenti di lavoro e il quadro da stampa con acqua

**Applicazioni:**

effetti colore per tessuti

**Asciugamento e Polimerizzazione:**

Polimerizzare a 140-150°C per 3 min.

**Tempo di conservazione a magazzino:**

Il tempo di conservazione dell'inchiostro è strettamente legato alle condizioni di stoccaggio. Si raccomanda di immagazzinare l'inchiostro nei contenitori originali chiusi.

Sensibile alle temperature estreme. Teme il gelo

**Confezioni:**

Contenitori in plastica: 5—20—50 KG

**NOTE:**

Si raccomanda di eseguire sempre test preventivi per valutare l'idoneità del prodotto ad ottenere il risultato desiderato. I nostri consigli tecnici, siano essi comunicati oralmente o per iscritto o attraverso prove di stampa, corrispondono alla conoscenza attuale della tecnologia e forniscono informazioni circa i prodotti e il loro uso. ENGLER ITALIA non può garantire il risultato finale perché ENGLER ITALIA non esercita controllo su tutti i fattori che possono determinare l'uso e l'applicazione del prodotto presso la sede dell'utilizzatore.

A meno che specificatamente autorizzato per iscritto, ENGLER ITALIA non è responsabile per alcuna perdita o danno derivanti dall'utilizzo non autorizzato del prodotto.

La scelta e il test del prodotto sono esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. Qualora dovesse sorgere un reclamo, la responsabilità sarà limitata al solo valore della merce fornita da ENGLER ITALIA e in ogni caso solo in relazione a danni non causati intenzionalmente o per negligenza.