



Vernice serigrafica UV, con finitura lucida, a bassa viscosità, adatta per la stampa di numerosi tipi di materiali ed in particolare di PVC e PVC adesivo, pellicole in poliestere, polipropilene trattato, carta e cartone.

Caratteristiche e materiali:

- **Esente da: BENZOFENONE, 4 METIL-BENZOFENONE, EHA, EHDAB, ITX**
- **Conforme a EN71**
- Alta reattività
- Non ingiallente
- Laminabile
- Ottima adesione su svariati materiali
- Buona cordonabilità
- Ottima stampabilità anche con macchine serigrafiche a cilindro

Preparazione:

UV Trasparente Lucido 610 è un prodotto a bassa viscosità e pronto all'uso. Si raccomanda di miscelare prima dell'uso.

Quadri e Resa:

Si consiglia di stampare con quadri da 142-165 f/cm.

Per quanto concerne la resa, con tessuto 120 f/cm si stamperanno ca. 35-38 m²/KG

Asciugamento e Polimerizzazione:

L'altra reattività di UV Trasparente Lucido 610 permette di polimerizzare ad una velocità di 15-20 m/min. con una lampada da 120 W/cm; con lampade di potenza inferiore è necessario ridurre la velocità

Pulizia:

Si raccomanda di pulire gli strumenti di lavoro e i quadri con appositi solventi lavaggio (109 e 114)

Applicazioni:

- PVC e PVC adesivo
- Pellicole in poliestere
- Policarbonato
- PP trattato
- Carta e Cartone

Tempo di conservazione a magazzino:

Il tempo di conservazione di UV Trasparente Lucido 610 è strettamente legato alle condizioni di stoccaggio. Si raccomanda di immagazzinare il prodotto in luogo buio e asciutto:

- Nei contenitori originali chiusi
- A temperatura compresa tra: 15-25°C
- Lontano da fonti di calore e fiamme

Alle condizioni di stoccaggio sopra menzionate la durata sarà di :

12 mesi

Confezioni:

Imballi in plastica da 1 e 5 KG

Su richiesta imballi più grandi disponibili

AUSILIARI:

UV DILUENTE REATTIVO
UV PROMOTORE DI ADESIONE
UV FOTOINIZIATORE HR

I nostri consigli tecnici, siano essi comunicati oralmente o per iscritto o attraverso prove di stampa, corrispondono alla conoscenza attuale della tecnologia e forniscono informazioni circa i prodotti e il loro uso. ENGLER ITALIA non può garantire il risultato finale perché ENGLER ITALIA non esercita controllo su tutti i fattori che possono determinare l'uso e l'applicazione del prodotto presso la sede dell'utilizzatore. A meno che specificatamente autorizzato per iscritto, ENGLER ITALIA non è responsabile per alcuna perdita o danno derivanti dall'utilizzo non autorizzato del prodotto.

La scelta del prodotto e il test del prodotto sono esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. Qualora dovesse sorgere un reclamo, la responsabilità sarà limitata al solo valore della merce fornita da ENGLER ITALIA e in ogni caso solo in relazione a danni non causati intenzionalmente o per negligenza.