



Serie di ausiliari UV—additivi, promotori di adesione, diluenti, acceleranti— per inchiostri e vernici UV

Cod.206097 UV ADDITIVO FLEX:

Additivo liquido da aggiungere a vernici e inchiostri UV per migliorarne la flessibilità. Si consiglia di aggiungere un max. di 5%

Cod.206098 UV PROMOTORE DI ADESIONE:

Additivo liquido da aggiungere a vernici e inchiostri UV per incrementare l'adesione su materiali critici e per migliorare la resistenza al graffio.

Si consiglia di aggiungere un max. di 5%.

La durata del prodotto con additivo (o pot-life) è di ca. 8h.

Per questa ragione si consiglia di preparare solo la quantità necessaria per le ore di lavoro

Cod.206099 UV ADDITIVO DISTENDEnte:

Additivo liquido da aggiungere a vernici e inchiostri UV per migliorarne la distensione. Elimina imperfezioni superficiali come "buccia d'arancia" o "pinholes".

La quantità consigliata da aggiungere è max. 3%.

Cod.206209 UV ACCELERANTE:

Additivo liquido da aggiungere a vernici e inchiostri per migliorarne la polimerizzazione. E' indicato per applicazioni dove è importante che il film stampato non ingiallisca dopo la polimerizzazione UV.

La qualità consigliata da aggiungere è max. 5%.

Cod.206208 UV ACCELERANTE HR CONC.:

Additivo liquido da aggiungere a vernici e inchiostri UV per aumentarne la reattività e migliorarne la polimerizzazione. E' indicato per applicazioni dove è importante che il film stampato non ingiallisca dopo la polimerizzazione UV.

Cod.206200 DILUENTE UV REATTIVO:

Diluyente 100% UV adatto per ridurre la viscosità di vernici e inchiostri UV mantenendo invariata la reattività

Tempo di conservazione a magazzino:

I prodotti sono sensibili alle temperature estreme. Conservare nelle confezioni originali e sigillate, in luogo fresco, e asciutto e al riparo dalla luce.

Durata: 24 mesi

Confezioni:

Imballi in metallo da 1 e 5 KG

I nostri consigli tecnici, siano essi comunicati oralmente o per iscritto o attraverso prove di stampa, corrispondono alla conoscenza attuale della tecnologia e forniscono informazioni circa i prodotti e il loro uso. ENGLER ITALIA non può garantire il risultato finale perché ENGLER ITALIA non esercita controllo su tutti i fattori che possono determinare l'uso e l'applicazione del prodotto presso la sede dell'utilizzatore.

A meno che specificatamente autorizzato per iscritto, ENGLER ITALIA non è responsabile per alcuna perdita o danno derivanti dall'utilizzo non autorizzato del prodotto.

La scelta e il test del prodotto sono esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. Qualora dovesse sorgere un reclamo, la responsabilità sarà limitata al solo valore della merce fornita da ENGLER ITALIA e in ogni caso solo in relazione a danni non causati intenzionalmente o per negligenza.