



Vernice serigrafica UV per sovrastampa con finitura opaca con effetto liscio. E' adatta alla stampa di PVC e PVC adesivo, pellicole in poliestere, polipropilene trattato, carta e cartone.

Caratteristiche e materiali:

- **ANTIBATTERICA**
- **Esente da: BENZOFENONE, 4 METIL-BENZOFENONE, EHA, EHDAB, ITX**
- **Conforme a EN71/3**
- Alta reattività
- Scrivibile con penna a sfera
- Sovrastampabile
- Ottima adesione su numerosi materiali

Preparazione:

Miscelare accuratamente prima dell'uso. Qualora fosse necessario ridurre la viscosità, è possibile aggiungere UV DILUENTE REATTIVO fino ad un max. 10%

Quadri e Resa:

Si consiglia di stampare con tessuti da 120-165 f/cm
Con tessuto 150 f/cm resa di. 80-90 m2 per KG

Asciugamento e Polimerizzazione:

UV Opaco 405 è una vernice UV molto reattiva. Con lampada da 120 W/cm polimerizza ad una velocità di 15-20 m/min.
Se si utilizza lampada di potenza inferiore, si raccomanda di diminuire la velocità.

Pulizia:

Si raccomanda di pulire gli strumenti di lavoro con appositi solventi lavaggio (109 e 114)

Applicazioni:

- PVC e PVC adesivo
- Pellicole in poliestere
- PP trattato
- Policarbonato
- Carta e Cartone

Prodotti e ausiliari disponibili:

- UV DILUENTE REATTIVO
- UV PROMOTORE DI ADESIONE
- UV ADD. FLEX
- UV FOTONIZIATORE HR

Tempo di conservazione a magazzino:

Il prodotto è sensibile alle temperature estreme. Conservare nelle confezioni originali e sigillate in luogo fresco e asciutto (20-25°C). Durata: 12 mesi

Confezioni:

Imballi da 25 KG in latte di metallo
Su richiesta imballi in plastica nera da 1 e 5 KG

I nostri consigli tecnici, siano essi comunicati oralmente o per iscritto o attraverso prove di stampa, corrispondono alla conoscenza attuale della tecnologia e forniscono informazioni circa i prodotti e il loro uso. ENGLER ITALIA non può garantire il risultato finale perché ENGLER ITALIA non esercita controllo su tutti i fattori che possono determinare l'uso e l'applicazione del prodotto presso la sede dell'utilizzatore.

A meno che specificatamente autorizzato per iscritto, ENGLER ITALIA non è responsabile per alcuna perdita o danno derivanti dall'utilizzo non autorizzato del prodotto.

La scelta e il test del prodotto sono esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. Qualora dovesse sorgere un reclamo, la responsabilità sarà limitata al solo valore della merce fornita da ENGLER ITALIA e in ogni caso solo in relazione a danni non causati intenzionalmente o per negligenza.