



Adesivo serigrafico UV riposizionabile. Può essere stampato a fondo pieno o con grafica parziale. E' attivo a temperatura ambiente.

Caratteristiche e materiali:

- Removibile e riposizionabile
- Non lascia tracce di adesivo
- Se accoppiato a materiali assorbenti diventa permanente
- Adatto alla stampa di carta, carta patinata, PVC, lastre di PMMA, PET, PETG, Policarbonato e poliestere
- Conforme a EN71/3 versione 2019-2021

Preparazione:

UV STICK è pronto all'uso. Si raccomanda di miscelare prima dell'uso .

Quadri:

Si possono utilizzare quadri da 55-100 f/cm.

Asciugamento e Polimerizzazione:

La buona reattività del prodotto permette di polimerizzare ad una velocità di ca. 15-20 m/min. con lampade da 80 a 120 W/cm

NOTA:

Si raccomanda di effettuare un test atto a determinare la quantità di UV STICK necessaria per ottenere l'effetto adesivo richiesto. Si consiglia altresì di far aderire il foglio stampato al supporto di destinazione finale e valutare la forza di strappo necessaria per effettuare il distacco

Pulizia:

Una volta stampato e polimerizzato il prodotto è lavabile con acqua e detergente mantenendo integra l'adesività.

Pulire gli strumenti di lavoro quadri con solventi lavaggio 109 e 114

Impilamento:

Per impilare accoppiare lo stampato con un foglio di carta siliconata.

Prodotti Disponibili:

UV STRONG ADHESIVE (Cod.206088) versione con maggior potere adesivo permanente. Può essere miscelato con UV STICK

Tempo di conservazione a magazzino:

Si raccomanda di immagazzinare il prodotto in luogo fresco, buio e asciutto:
Nei contenitori originali chiusi Lontano da fonti di calore e fiamme
Alle condizioni di stoccaggio sopra menzionate la durata sarà di: 12 mesi

Confezioni:

Imballi in plastica da 1 e 5 KG
Su richiesta imballi più grandi disponibili

I nostri consigli tecnici, siano essi comunicati oralmente o per iscritto o attraverso prove di stampa, corrispondono alla conoscenza attuale della tecnologia e forniscono informazioni circa i prodotti e il loro uso. ENGLER ITALIA non può garantire il risultato finale perché ENGLER ITALIA non esercita controllo su tutti i fattori che possono determinare l'uso e l'applicazione del prodotto presso la sede dell'utilizzatore.

A meno che specificatamente autorizzato per iscritto, ENGLER ITALIA non è responsabile per alcuna perdita o danno derivanti dall'utilizzo non autorizzato del prodotto.

La scelta del prodotto e il test del prodotto sono esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. Qualora dovesse sorgere un reclamo, la responsabilità sarà limitata al solo valore della merce fornita da ENGLER ITALIA e in ogni caso solo in relazione a danni non causati intenzionalmente o per negligenza.