



Inchiostro flexografico UV ad essiccamento rapido, adatto al trasferimento di foil/lamina metallizzati su numerosi materiali. Può ricevere la metallizzazione **a bassa temperatura**.

Caratteristiche e materiali:

- Buona reattività
- Può ricevere metallizzazione già a bassa temperatura
- Conforme a EN71/3 versione 2019-2021

Preparazione:

UV C90 FLEXO è pronto all'uso.

Specifiche del prodotto:

Viscosità (FORD CUP) a 20°C 60s +/-10s

Anilox:

- Si consiglia di utilizzare ANILOX standard da 80-120 linee/cm.
- I migliori risultati si ottengono con cilindri ceramici incisi a laser

NOTA: con Anilox con un numero di linee inferiore è possibile depositare un "leggero" spessore

Pulizia:

Si raccomanda di pulire gli strumenti di lavoro e i quadri con appositi solventi lavaggio: 109 o 1016 (biodegradabile)

Applicazioni:

- PVC, PET, PP trattato
- Carta e cartone

- Policarbonato
- Spalmati poliuretanic

TRASFERIMENTO:

C90 riceve la laminazione già a 85°C con una laminatrice/doratrice in continuo. Aumentando la temperatura è possibile accelerare la velocità di produzione

Tempo di conservazione a magazzino:

Si raccomanda di immagazzinare il prodotto in luogo buio e asciutto:

- Nei contenitori originali chiusi
- A temperatura compresa tra: 15-25°C
- Lontano da fonti di calore e fiamme

Alle condizioni di stoccaggio sopra menzionate la durata sarà di :

12 mesi

Confezioni:

- Contenitori standard: 20 KG
- Su richiesta: 5 KG

I nostri consigli tecnici, siano essi comunicati oralmente o per iscritto o attraverso prove di stampa, corrispondono alla conoscenza attuale della tecnologia e forniscono informazioni circa i prodotti e il loro uso. ENGLER ITALIA non può garantire il risultato finale perché ENGLER ITALIA non esercita controllo su tutti i fattori che possono determinare l'uso e l'applicazione del prodotto presso la sede dell'utilizzatore. A meno che specificatamente autorizzato per iscritto, ENGLER ITALIA non è responsabile per alcuna perdita o danno derivanti dall'utilizzo non autorizzato del prodotto.

La scelta e il test del prodotto sono esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. Qualora dovesse sorgere un reclamo, la responsabilità sarà limitata al solo valore della merce fornita da ENGLER ITALIA e in ogni caso solo in relazione a danni non causati intenzionalmente o per negligenza.