



Inchiostro serigrafico a base solvente, acrilico. Flessibile e termoformabile. E' stato sviluppato per il processo di in-moulding utilizzato per la produzione di caschi e pezzi speciali.

Caratteristiche e materiali:

- Inchiostro a finitura lucida
- Svolge una funzione di collante/legante nel processo di in-moulding
- Ideale per la stampa di caschi e pezzi speciali come ultimo passaggio dopo la realizzazione della grafica
- Buona solidità in esterno

Preparazione:

Miscelare accuratamente prima dell'uso. Al bisogno aggiungere diluente e miscelare di nuovo prima dell'uso.

(cfr. scheda tecnica diluenti: 101 R rapido, 102 M medio, 103 L lento, 104 ritardante, 100, 105V, 106 S, 108, 1014, 1016)

Quadri e Resa:

- Si consiglia di stampare con quadri da 55-90 f/cm
- Con quadri da 77 f/cm si otterrà una resa di ca. 30-35 m² per 1 KG

Asciugamento e Polimerizzazione:

L'asciugamento avviene a temperatura ambiente in ca. 10-15 min. . Mentre la polimerizzazione prevede un tempo più prolungato.

Tuttavia è possibile accelerare il processo utilizzando un forno ad aria calda.

Compatibilmente con le caratteristiche del supporto e la sua resistenza al calore, si può arrivare a 40-50°C in un tempo di 20s

Pulizia:

Si raccomanda di pulire gli strumenti di lavoro con appositi solventi lavaggio (cfr. scheda tecnica solventi lavaggio)

Colori e prodotti disponibili

Bianco Cod. 200710
Nero Cod. 200780
Trasparente Cod. 200701

Tempo di conservazione a magazzino:

Il prodotto è sensibile alle temperature estreme. Conservare nelle confezioni originali e sigillate in luogo fresco e asciutto.
Durata: 12 mesi

Confezioni:

Imballi in metallo da 5 e 20 KG

NOTE

I nostri consigli tecnici, siano essi comunicati oralmente o per iscritto o attraverso prove di stampa, corrispondono alla conoscenza attuale della tecnologia e forniscono informazioni circa i prodotti e il loro uso. ENGLER ITALIA non può garantire il risultato finale perché ENGLER ITALIA non esercita controllo su tutti i fattori che possono determinare l'uso e l'applicazione del prodotto presso la sede dell'utilizzatore.

A meno che specificatamente autorizzato per iscritto, ENGLER ITALIA non è responsabile per alcuna perdita o danno derivanti dall'utilizzo non autorizzato del prodotto.

La scelta e il test dell'inchiostro sono esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. Qualora dovesse sorgere un reclamo, la responsabilità sarà limitata al solo valore della merce fornita da ENGLER ITALIA e in ogni caso solo in relazione a danni non causati intenzionalmente o per negligenza.